

# ENGINE FLUSH

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **KENNOL ENGINE FLUSH** διαλύει, διαχωρίζει και αναστέλλει όλους τους τύπους εναποθέσεων που χρησιμοποιούνται στο λάδι για να διευκολυνθεί η εκκένωση τους κατά την αλλαγή λαδιού.

Καθαρίζει ολόκληρο το 4χρονο σύστημα λίπανσης κινητήρα βενζίνης, ντίζελ ή υγραερίου με ή χωρίς τούρμπο.

Αναμιγνύεται με όλα τα είδη λαδιών.

---

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **KENNOL ENGINE FLUSH** έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου :

<b>DENSITY @ 20° C</b>	<b>0.79</b>
<b>VISCOSITY @40° C (cSt)</b>	<b>&lt;20.5</b>
<b>FLASH POINT (°C)</b>	<b>64</b>

## ΟΔΗΓΙΕΣ

Σε έναν ζεστό και σβηστό κινητήρα, ρίξτε το περιεχόμενο της φιάλης στην υποδοχή του λαδιού κινητήρα (μέγιστη χωρητικότητα 10% του στροφαλοθαλάμου).

Λειτουργήστε τον κινητήρα στο ρελαντί ή οδηγήστε κανονικά για 15 λεπτά.

Αποστραγγίστε και αλλάξτε το φίλτρο λαδιού.