

TRUCKING MT3

15W40 SHPD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **KENNOL TRUCKING MT3 15W40 SHPD** είναι ένα ορυκτέλαιο πολύ υψηλής απόδοσης 4-χρονων κινητήρων το οποίο δημιουργήθηκε για φορτηγά και οχήματα μηχανικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων ντίζελ με υπερτροφοδότηση ή όχι, τα οποία πληρούν EURO I, II, III, IV ή V και χρησιμοποιούνται για μεγάλη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, αστική περιοχή ή επιτόπια χρήση και λειτουργία.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ντίζελ που λειτουργούν με χαμηλή ταχύτητα και βαρύ φορτίο (π.χ. φορτηγό + ρυμουλκούμενο σε αυτοκινητόδρομους).

Συνιστάται ιδιαίτερα για τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και για τα περισσότερα εξοπλισμένα οχήματα με EGR (Exhaust Gas Recirculation) ή SCR (Selective Catalyst Reduction Technology).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **KENNOL TRUCKING MT3 15W40 SHPD** έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου :

SAE	15W40
API	CI4/SL
ACEA	E7-12/B4-12
MAN	3275-1
VOLVO	VDS 3
RENAULT TRUCKS	RLD 2
CATERPILLAR	ECF-1a/ECF-2
MERCEDES	MB 228.3
CUMMINS	CES 20076/77/78
MACK	EO-N/EO-M-PLUS
MTU DDC	TYPE 2
DEUTZ	DQC III-10
JASO	DH-1

